


CONDUCTORES DE SEGURIDAD

CABLES NOTOX XCCT (RZ1)



- (1) CUBIERTA NOTOX
- (2) AISLACION XLPE
- (3) CONDUCTOR DE COBRE

Norma de Fabricación

NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502-1; NCh-2740. Of 2002; ICEA S-95-658; NCh-2741. Of 2002; IEC 60332.

Características

Tensión de servicio: 0,6/1 KV.

Temperatura de servicio: 90 °C.

Compuestos libres de halógenos y de baja emisión de humos (LS0H) NOTOX.

Descripción del Conductor

Cables de Control desde la sección 1,0 mm² a 4 mm² y desde calibres 16 AWG a 10 AWG.

Construcción

Conductor: Cobre electrolítico de temple blando.

Aislación: Compuesto libre de halógenos y de baja emisión de humo (LS0H) NOTOX.

Despacho

Cables de control: En carretes de madera.

Identificación

Impresa sobre la cubierta, con las siguientes características: COVISA – CHILE, NOTOX XCCT (RZ1), calibre, 0,6/1 KV. Cert. E-021-14-3927.

Aplicaciones

En lugares donde hay gran afluencia de público, tales como hospitales, aeropuertos, ferrocarriles, minas subterráneas, plataformas marinas, barcos, centrales eléctricas, etc.

Características eléctricas y mecánicas

SECCIÓN mm ²	Nº DE CONDUCTORES	ESPEORES		DIÁMETRO EXTERIOR APROXIMADO mm	PESO APROXIMADO Kg / km
		AISLACIÓN mm	CUBIERTA mm		
1,5	2	0,7	1,8	9,5	115
	3			10,0	138
	4			10,8	166
	5			11,6	192
	7			12,5	235
	9			15,5	298
	12			15,91	358
2,5	19			18,8	560
	2			10,5	150
	3			11,1	178,4
	4			19,9	215
	5			12,9	253,5
	7			14,0	320
	9			17,3	400
4,0	12			17,9	488,9
	19			20,8	716,4
	2			11,5	186
	3			12,2	235
	4			13,2	288,76
	5			14,3	343,4
	7			15,5	440,9
	9			19,5	567,5
	12			20,1	710
	19			25,0	1.050

NOTA

Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación.