

ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR BLAZE



80W- 4000K - IP66

Luminaria solar inteligente
con sensor de movimiento.

ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR BLAZE 80W IP66

ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR



- **SKU:** APSB80N
- **Potencia:** 80W
- **Batería:** LiFePO4 (Batería de Fosfato Ferroso de Iones de Litio)
- **Panel Solar :** Silicio monocristalino de alta eficiencia
- **Controlador:** MPPT (Maximum Power Point Tracking)
- **Altura de Instalación:** 4- 7 metros
- **Alta Eficiencia Luminosa :** >140 Lm/w
- **CRI:** >80
- **Temperatura de Color:** 4000°K - Luz Neutra
- **Protección:** IP66 / IK09
- **Temperatura de Trabajo:** Puede trabajar de -20°C hasta 60°C
- **Conectores Internos y Batería:** Cuenta con conectores hermeticos IP67, al igual que batería y controlador es IP67.
- **Flujo Luminoso:** 12.500 Lm
- **Capacidad Batería:** 614 WH / 24 AH / 24V
- **Capacidad Panel:** 270W



DISEÑO INTEGRADO



CONTROLADOR INTELIGENTE



SENSOR INTELIGENTE DE MOVIMIENTO



SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍA



SISTEMA REMOTO DE OPERACIÓN



SISTEMA DE MONITORIO DE BATERÍA

DIMENSIONES LUMINARIA

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	PESO (Kg)
700 mm.	540 mm.	290 mm.	31 Kg.

DIMENSIONES PANEL

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	PESO (Kg)
1470 mm.	670 mm.	35 mm.	-

DIMENSIONES CAJA DE ENVÍO LUMINARIA

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	PESO (Kg)
800 mm.	500 mm.	360 mm.	35 Kg.

DIMENSIONES CAJA DE ENVÍO PANEL

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	PESO (Kg)
1570 mm.	710 mm.	80 mm.	-



VIDA ÚTIL

**MÓDULOS LED
100.000 HRAS.**


**PANEL SOLAR
20 A 25 AÑOS**

**BATERÍA
5 A 8 AÑOS**

EXTERIORES

CALLES
PLAZAS
ESTACIONAMIENTOS

POSTE



N°	PARTE	FUNCIÓN
1	Panel Solar	Absorbe y convierte la energía solar en electricidad.
2	Sensor de Movimiento	Detecta el movimiento de personas.
3	Modulo LED	Área de iluminación.
4	Ventilación	Disipación de temperatura.
5	Soporte	Para combinación con panel solar.
6	Controlador Inteligente	Gestión de batería (carga y descarga).
7	Monitor	Pantalla en tiempo real de la capacidad de carga de la batería.
8	Plataforma Rotatoria	Panel ajustable en 360° horizontal.
9	Soporte de Múltiples Ángulos	Ajuste de inclinación de panel solar.
10	Soporte de cuerpo completo de luminaria	Soporte de luminaria con pernos de sujeción.
11	Canal de Mantenimiento	Canal de mantenimiento rápido.
12	Perno M6x20 3 uns, Perno M5x12 6 uns Perno M5x100 1 set, Perno M8x25 4 uns Llave Allen: 8mm 1 un, Llave Allen: 6mm 1 un Llave Allen: 5mm 1 un	Pernos para armado o desarmado de luminaria Smart Sun y sus respectivas llaves.